

累計計時器

T24-XXAN



■特點:

- DIN 48*24mm 標準面板尺寸，可擴展成 50x60mm
- 內部自備電源，不需外接電源，可替代電磁式計數器
- 6位LED顯示，字體大而清晰
- 面板歸零鈕具有鎖定功能，以防止操作錯誤
- 輸入接點信號，計數準確可靠

■選用型號規格: T24 - 代碼1 代碼2 AN

| 代碼1 | 輸入信號 |
|-----|-------------------|
| C | 接點式 |
| A | AC電壓輸入(80-240VAC) |
| D | DC電壓輸入(12-30VDC) |


| 代碼2 | 累時範圍 | 顯示位數/復歸 |
|-----|---------------------|----------------|
| 1 | 99999.9(時) | 6位數 端子/面板復歸 |
| 2 | 99(時)、59(分)、59(秒) | |
| 3 | 9999(時)、59(分) | |
| 4 | 9999(天)、23(時) | |
| 5 | 9999(時)、59(分)、59(秒) | 8位數 端子復歸 |
| 6 | 999999(時)、59(分) | |

■規格特性:


| | |
|--|---------------------|
| Display 顯示面板 | LCD |
| Power 電源 | Internal power 內部電源 |
| Life 電池壽命 | ≥6年(25°C) |
| The max. resistance (switch-on) 接點接通最大電阻 | ≤10KΩ |
| The mini. resistance (switch-off) 接點繼開最小電阻 | 500KΩ |
| Ambient temperature 使用環境溫度 | -10~40°C |
| The max. remainder of input voltage 輸入最大殘餘電壓 | 0.5V |
| The mini. signal pulse width 最小信號脈寬 | ≥0.2sec |
| Ambient humidity 使用環境溼度 | 35~85%RH |
| Counting error 累時誤差 | ≤0.002% |
| Weight 重量 | About 約60g |
| Holing size 開孔尺寸 | 22.2x45(mm) |

■配線圖:

接點式輸入



AC/DC 電壓輸入



■外觀尺寸圖:

| Dimension for 8 Digits Counter | | | Dimension for 6 Digits Counter | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | | | | |

Suitable framing 適用面板

| Panel for framing 面板型外框 | Frame 一般型外框(mm) |
|-------------------------|-----------------|
| | |